



PRODUCT-DETAILS

T6N 800 UL/CSA PR221DS-LS/I 800 3p F F

T6N 800 UL/CSA PR221DS-LS/I 800 3p F F



Generell information	
Utökad produkttyp	T6N 800 UL/CSA PR221DS-LS/I 800 3p F F
Artikelnummer	1SDA061685R1
EAN	8015644642242
Katalogbeskrivning	T6N 800 UL/CSA PR221DS-LS/I 800 3p F F
Beskrivning, lång	C.BREAKER TMAX T6N 800 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS information	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Miljö

Miljöinformation

9AKK10103A1058
9AKK108467A6707

Beställningsdata

Order Code US and Canada	T6N800BW
EAN	8015644642242
Min. kvantitet	1 styck
Tullens tariffnummer	85362090

Dimensioner

Bredd netto	210 mm
Höjd netto	268 mm
Djup netto	103.5 mm
Nettovikt	9.5 kg

Förpackningsinformation

Förpackning 1 - enheter	box 1 styck
Förpackning 1 - bredd	321 mm
Förpackning 1 - höjd	288 mm
Förpackning 1 - längd	321 mm
Förpackning 1 - bruttovikt	11 kg
Förpackning 1 - EAN	8015644642242

Ytterligare information

Produkttyp	SACE Tmax T
Produktnamn	Moulded Case Circuit Breaker
Produkttyp	Automatic Circuit Breaker
Passar till	T6
Passar till produktklass	Moulded Case Circuit Breakers
Version	F

Teknisk data

Mekanisk livslängd i antal miljoner av manöver cykler	20000 cycle 120 cykler per timme
Antal poler	3P
Effektförlust	at Rated Operating Conditions per Pole 32 W
Märkström (I_n)	800 A
Märkstötspänning (U_{imp})	8 kV
Märkisolationsspänning (U_i)	1000 V
Märkdriftspänning	600 V AC
Märkdriftström (I_u)	800 A

Utgåva	PR221DS-LS/I
Utgåva typ	EL
Short-Circuit Performance Level	N
Standarder	UL
Sub-type	T6
Typ av anslutningar	Fixed Circuit-Breakers Front
Max testspänning (U_{test})	3500 V

Technical UL/CSA

Interrupting Rating acc. to UL489	(240 V AC) 65 kA (480 V AC) 35 kA (600 V AC) 20 kA
-----------------------------------	--

Certifikat och deklarationer

Datablad, teknisk information	9AKK105713A5947
Intyg om överensstämmelse - CE	9AKK106713A5538
GL-certifikat	1SDL000163R0057
Instruktioner och manualer	1SDC210023D0201

Externa klassificeringar och standarder

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit Breakers
UNSPSC	39121616
WEEE-kategori	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorier

Lågspänningsprodukter → Effektbrytare → Isolerkapskade effektbrytare → Tmax T

