

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Masterpact NW25H1 devre kesici - 2500 A - 3 kutup - sabit - açma ünitesiz

48070

Ana

Seri	MasterPacT
Ürün adı	Masterpact NW
Devre kesici adı	MasterPact NW25H1
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Cihaz uygulaması	Güç dağıtım koruması
Kutup tanımı	3P
Control unit	Olmadan Kontrol ünitesi
[In] nominal akım	2500 A -de 40 °C
Performance type	H1 65 kA 440 V AC
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 50/60 Hz
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
Selectivity category	Kategori B
Kontrol tipi	Açma/kapama butonu
Montaj Tipi	Sabit

Tamamlayıcı

[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	65 kA -de 220/415 V AC 50/60 Hz 65 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 65 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 65 kA -de 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	65 kA -de 220/415 V AC 50/60 Hz 65 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 65 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 65 kA -de 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı	65 kA 1 sn 65 kA 3 s
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi	143 kA 220/415 V AC -de 50/60 Hz 143 kA 440 V AC -de 50/60 Hz 143 kA 525 V AC -de 50/60 Hz 143 kA 690 V AC -de 50/60 Hz
Sensor rating	1250 A 2500 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	12 kV

W cinsinden güç dağılımı	260 W
Maksimum kesme süresi	25 ms
Maksimum kapama yanıt süresi	70 ms
Montaj desteği	Arka plaka Raylar
Üst bağlantı	Ön Arka
Aşağı bağlantı	Ön Arka
Bağlantı aralığı	115 mm
Mekanik dayanıklılık	10000 cycles bakım olmadan 20000 cycles bakım ile
Elektrik dayanıklılığı	5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunEN/IEC 60947-2 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunEN/IEC 60947-2 AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunEN/IEC 60947-3 AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunEN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz bakım olmadan 'e uygunEN/IEC 60947-3
Yükseklik	352 mm
Genişlik	422 mm
Derinlik	297 mm
Ürün ağırlığı	50 kg
Standartlar	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Ürün sertifikaları	CE CCC EAC

Ortam

IP koruma derecesi	IP30 'e uygunIEC 60529
Kirlenme derecesi	4 'e uygunIEC 60664-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Çalışma yüksekliği	0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	29,5 cm
Package 1 Length	37,5 cm
Package 1 Weight	47,251 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

RoHS muafiyet bilgileri	Evet
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Önerilen değişiklikler